

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée



OCÉANE

Poudenx

IMERYS Toiture



POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.

 **IMERYS**
Toiture

L'OCÉANE Poudenx est produite sur le site de St Geours d'Auribat dans les Landes. L'Océane Poudenx associe la qualité des argiles landaises aux dernières technologies de fabrication. Elle offre l'esthétique traditionnelle des toitures Canal et un confort de pose optimal, grâce à son double jeu de montage longitudinal et transversal, et à sa gamme complète d'accessoires.



Réf.103



Caractéristiques

Tuile à double emboîtement

Longueur hors tout \approx 465 mm

Largeur hors tout \approx 284 mm

Poids unitaire \approx 4,1 kg

ML de liteaux par m² de couverture :

Pureau mini de 381 mm = 2,62 ml

Pureau moyen de 386 mm = 2,59 ml

Pureau maxi de 391 mm = 2,56 ml

Nbre au m² \approx 11,5 (au pureau de 386 mm)

Pose à joints droits

Poids au m² \approx 47,2 kg (11,5 tuiles au m²)

Pureau catalogue \approx 386 mm \pm 5 mm

Largeur utile de 220 mm mini à 230 mm maxi

Quantité par palette : 200

Coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

Rose



(sur commande)

Rouge



Pastel



Saintonge




(sur commande)

Paysage




Coupes transversales au niveau du liteau


Pose sans tuile de rives à rabat



Pose avec tuile de rives à rabat



Cotations



**Garantie
30 ans**

La garantie qui s'applique à ces matériaux est soumise au respect des règles de l'art et du Document Technique Unifié (DTU) en vigueur. Ce document est édité par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et diffusé par ce même organisme ainsi que par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Mise en œuvre selon les règles du DTU 40-21

NF

La tuile Océane Poudenx répond aux exigences de la Norme NF EN 1304.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (type C).

Pour de plus amples informations, se référer aux documents en vigueur.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFAQ, à la norme ISO 9001 version 2000.



AVIS TECHNIQUE
n°5/02.1615*01Mod
CPT N°3585



Toutes les réponses techniques
N° Azur 0810 148 223

AFNOR
CERTIFICATION
www.marque-nf.com

Prescriptions de pose

Ventilation en sous-face de la couverture

D.T.U. 40.21. art. 4.7 (extrait).

La ventilation de la sous-face des tuiles et de leur support doit être assurée.

L'espace à ventiler sous couverture est constitué :

- soit par le volume du comble dans le cas d'une isolation disposée en plancher ;
- soit par la lame d'air contenue entre, d'une part la sous-face de la couverture et de son support, et, d'autre part, la face supérieure de l'isolant ou de l'écran disposés sous rampant.

Complémentaire, lors de la mise en œuvre d'un écran, la sous-face de celui-ci doit être également ventilée.

Section et répartition des orifices de ventilation de la sous-face de la couverture.

Suivant la configuration de la couverture, les sections totales des orifices de ventilation sont données dans le tableau ci-après, en fonction de la surface de la couverture projetée horizontalement et limitée aux locaux couverts.

Types de combles	Section totale «ventilation»
	$S = 1/5\ 000$
	$S = 1/3\ 000$
	$S1 = 1/5\ 000$ $S2 = 1/3\ 000$
	$S1 = 1/5\ 000$ $S2 = 1/3\ 000$

Section totale des orifices de ventilation.

Les sections totales des orifices de ventilation doivent être réparties par moitié entre partie basse du (ou des) versant(s) et, pour l'autre moitié, au voisinage du faîtage.

S caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et éléments de couverture.

S1 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre écran et éléments de couverture.

S2 caractérise la section des orifices en relation avec le volume à ventiler entre isolant et écran.

Dispositions particulières et accessoires destinés à la ventilation de l'espace sous couverture.

Les jeux entre les tuiles ne permettant pas la ventilation nécessaire, celle-ci doit être assurée par une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute de la couverture, au moyen de systèmes de ventilation linéaires en faîtage et en égout, ou au moyen de tuiles de ventilation (châtières ou autres) disposées en quinconce sur une ligne haute et une ligne basse.

En égout.

Des orifices de ventilation sont constitués :

- dans le plan de la couverture, par des châtières des tuiles de ventilation, ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles ;
- en façade ou en avancée de toit, par des grilles ou des fentes continues.

Dans le cas de fente, la plus petite dimension des orifices et au minimum de 10 mm.

Dans le cas où cette dimension est supérieure à 20 mm, il doit être disposé un grillage à mailles fines destiné à s'opposer à l'intrusion des petits animaux.

En faîtage.

Les orifices de ventilation sont constitués :

- soit par des châtières, des tuiles de ventilation ou des orifices résultant de la forme géométrique des tuiles ;
- soit par un dispositif de ventilation continue ;
- soit par des ouvertures résultant de la forme géométrique des closoirs de faîtage.

Dans le cas de comble non aménagé en locaux occupés, les orifices de ventilation peuvent être constitués de grilles disposées en partie haute des pignons, si ceux-ci ne sont pas distants de plus de 12 m.

Isolation thermique des combles

D.T.U. 40.21. art. 4.6 (extrait). L'isolation thermique peut être disposée en plancher de comble ou, dans le cas d'occupation de ces derniers, sous rampant.

L'isolant ne doit jamais être en contact avec la sous-face des tuiles ou de l'écran de sous-toiture, et ce, compte tenu des variations éventuelles de l'épaisseur de l'isolant.

Il doit subsister un espace ventilé d'au moins :

- 20 mm entre la sous-face des liteaux et la face supérieure de l'isolant dans le cas des couvertures sans écran ;
- 20 mm entre la sous-face de l'écran souple tendu ou de l'écran rigide et la face supérieure de l'isolant dans le cas des couvertures avec écran.

Ecrans


D.T.U. 40.21. art. 4.5 (extrait).

On entend par «écran», un élément généralement continu souple ou rigide, interposé entre le comble et la face interne des tuiles. L'écran doit permettre la fixation des liteaux supports des tuiles ainsi que les contre-liteaux destinés à assurer la ventilation de la sous-face de ces dernières, et pour lesquels les dispositions à respecter sont définies aux paragraphes ci-après.

Ecran souple.

L'écran est fixé tendu sur les chevrons et le niveau d'appui des liteaux est relevé par une contre-latte d'épaisseur minimale de 20 mm, clouée sur la face supérieure du chevron.

En égout, l'écran doit être raccordé de façon à ce que les eaux de fonte des éventuelles pénétrations de neige poudreuse soient reconduites à l'extérieur du bâtiment.



Mortiers

D.T.U. 40.21. art. 3.4 (extrait).

L'emploi de mortier de ciment courant n'étant pas admis, on distingue deux catégories de mortier, le mortier de chaux ou de ciment à maçonner et le mortier bâtard, destinés soit aux hourdages, soit aux filets ou aux solins.

Le mortier de ciment courant conduit à une rigidité trop importante des assemblages et à des risques de fissuration.

Se référer à l'article 3.4 pour dosages et utilisations.

Les avis techniques concernant les écrans souples de sous-toitures précisent les particularités de pose en matière :

- d'écartement maximal admissible des chevrons supports ;
- de valeur du recouvrement minimal des lés en fonction de la pente de la couverture.

La ventilation doit être assurée selon les dispositions du paragraphe 4.7.

Ecran rigide.

Ecran en bois ou en panneaux dérivés du bois. Afin d'assurer le passage de l'air, le plan d'appui des liteaux est relevé par un contre-liteau d'épaisseur de telle sorte qu'un espace de 20 mm minimum soit réservé sous les liteaux.

Protection contre la neige poudreuse

D.T.U. 40.21. art. 4.8 (extrait).

Dans le cas d'une couverture en éléments discontinus telle que celle faisant l'objet du présent cahier des clauses techniques, la protection contre la neige poudreuse ne peut être assurée par le seul assemblage des éléments entre eux. En conséquence il est nécessaire de recourir à l'emploi d'un écran (souple ou rigide) tel que défini au paragraphe 4.5 et en veillant à respecter les dispositions prévues aux paragraphes 4.5 et 4.6 si cet écran est disposé au-dessus d'un isolant thermique ; cela requiert une étude préalable de conception, notamment pour les ouvrages particuliers de couverture.

Les exigences vis-à-vis de la protection contre la neige poudreuse doivent être précisées dans des documents particuliers du marché.

Mise en œuvre

ZONE 1

Tout l'intérieur du pays ainsi que la côte méditerranéenne, pour les altitudes inférieures à 200 m.

ZONE 2

Côte Atlantique sur 20 km de profondeur, de Lorient à la frontière espagnole. Bande située entre 20 et 40 km de la côte, de Lorient à la frontière belge. Altitudes comprises entre 200 et 500 m.

ZONE 3

Côtes de l'Atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur une profondeur de 20 km, de Lorient à la frontière belge. Altitudes supérieures à 500 m.

SITE PROTÉGÉ

Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent. Terrain bordé de collines sur une partie de son pourtour correspondant à la direction des vents les plus violents et protégé pour cette direction du vent.

SITE NORMAL

Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations peu importantes, étendues ou non (vallonnements, ondulations).

SITE EXPOSÉ

Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites, les estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans les terres.

A l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées (par exemple Mont Aigoual ou Mont Ventoux) et certains cols.

Litonnage :

écartement des liteaux (face amont à face amont) :
≈ 386 mm ±5 mm

Largeur utile : de 220 mm mini à 230 mm maxi

Tableaux des pentes minimales

Les pentes minimales admissibles indiquées dans les tableaux ci-dessous sont données en mètre par mètre de projection horizontale et sont celles du support (et non celles de la tuile en œuvre).

SITES	ZONES D'APPLICATION								
	ZONE 1			ZONE 2			ZONE 3		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
PROTEGE	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
NORMAL	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
EXPOSE	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

SITES	ZONES D'APPLICATION								
	ZONE 1			ZONE 2			ZONE 3		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
PROTEGE	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
NORMAL	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
EXPOSE	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Ces pentes sont valables pour les projections horizontales de rampants ci-après :


- Colonne A :** rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale.
- Colonne B :** rampants supérieurs à 6,50 m et jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.
- Colonne C :** rampants supérieurs à 9,50 m et jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Pour les rampants supérieurs à 12 m de longueur de projection horizontale, nous consulter.

Les pentes définies dans les tableaux ci-avant s'appliquent à l'ensemble de la couverture. Toutefois, pour les coyaulures, les lucarnes ou les parties d'ouvrage ponctuelles conduisant à des pentes inférieures au minimum exigé en partie courante, une étanchéité complémentaire doit être mise en place.

Cette étanchéité doit être conçue de telle sorte qu'elle soit de nature à se substituer aux tuiles

pour reconduire les eaux d'infiltration éventuelles à l'égout, toutes précautions étant prises par ailleurs pour maintenir la bonne ventilation de la sous-face des tuiles (voir D.T.U. 40.21 art. 4.7)



ZONE 1 au-dessous de 200 m


ZONE 2 entre 200 et 500 m

ZONE 3 au-dessus de 500 m


----- Lignes à 20 et 40 km de la mer

Compte tenu de l'imprécision de la carte, en particulier dans certaines parties où les différentes zones sont imbriquées, il convient de se référer aux définitions des zones indiquées ci-dessus qui seules font foi.

Pose des tuiles sous-faîtières



Faîtière pureau variable et tuile sous-faîtière pureau entier.



Faîtière pureau variable et tuile sous-faîtière 2/3 pureau.

Fixation

DTU 40.21 art. 4.3 (extrait). La fixation est destinée à assurer le maintien de l'assemblage des tuiles entre elles lorsque les effets du vent risquent d'en déranger l'ordonnement. La fixation minimale des tuiles, en partie courante, doit être exécutée suivant les cas indiqués dans le tableau n°4 du DTU 40.21 art. 4.3. Lorsque la couverture se trouve directement au-dessus de locaux ouverts, des dispositions doivent être prises pour éviter l'envol des tuiles. **EN RIVE ET À L'ÉGOUT, TOUTES LES TUILES SONT FIXÉES.**

LES ZONES DE VENT ET SITES CONSIDÉRÉS SONT CEUX DÉFINIS PAR LE MODIFICATIF N°2 (DÉC. 99) AUX RÈGLES NV 65.



Fixation des tuiles en plain carré pour tenue au vent par vis et rondelle d'étanchéité.



Fixation des rives à rabat à recouvrement en rive latérale gauche par vis et rondelle d'étanchéité.



Fixation des rives à rabat à emboîtement en rive latérale droite par vis et rondelle d'étanchéité.



Fixation des tuiles du 1^{er} rang d'égout par crochet "V2" réf.CRV02.



Emploi des tuiles sous-faîtières 2/3 pureau et bardelis "S". Fixation du fronton par vis et rondelle d'étanchéité.

Points singuliers

• Réalisation d'un faitage à sec

Utilisation de tuiles sous-faîtières



Pose des clips pour fixation des faîtières pureau variable sur lisse de rehausse.




Faitage réalisé à sec avec tuiles sous-faîtières et faîtières, ne nécessitant pas d'étanchéité complémentaire, sauf protection neige poudreuse.

Utilisation d'un closoir ventilé




Après mise en place du closoir ventilé, les faîtières sont fixées par crochet adapté au modèle, vissé dans la lisse de rehausse.



Faitage réalisé à sec avec faîtière à pureau variable et closoir ventilé, sans emploi de mortier.

• Réalisation d'un arêtier à sec



Après coupe des tuiles d'approche, pose du closoir ventilé sur lisse de rehausse et fixation des arêtiers par clips.



Arêtiers et abouts d'arêtier pureau variable à emboîtement posés à sec, sur closoir ventilé, sans emploi de mortier.

• Réalisation d'une noue ouverte



Mise en place de la noue métal façonnée à relevés, contre liteau filant et patte de fixation.



Les tuiles sont tranchées biaisées parallèlement à l'axe de la noue.

Accessoires

Acc. de plain pan


Acc. de rive

Acc. de faîtage

Acc. de sous-faîtage

Autres

- 1 Tuile de ventilation Océane (section avec grille = 43 cm²) Réf. 103.20
- 2 Tuile à douille Océane Ø 150 utile Réf. 103.32
- 3 Tuile à douille Océane Ø 200 utile Réf. 103.33
- 4 Tuyau Ø 120 utile Réf. 1013 ou Ø 150 utile Réf. 1014 ou Ø 200 utile Réf. 1015
- 5 Lanterne ø 150 (section d'aération : 165 cm²) Réf. 1009
- 6 Lanterne Ø 120 utile (section d'aération : 140 cm²) Réf. 1011
- 7 Lanterne grand modèle ø 200 utile (section d'aération : 300 cm²) Réf. 1012
- 8 Tuile de rive à rabat gauche à recouvrement Océane (2,6 au ml au pureau de 384 mm) Réf. 103.71
- 9 Tuile de rive à rabat droite à emboîtement Océane (2,6 au ml au pureau de 384 mm) Réf. 103.70
- 10 Tuile double bourrelet Océane (2,6 au ml) Réf. 103.90
- 11 Fronton 90° petit modèle pour faîtères pureau variable à emboîtement (petite ouverture) et rabat 90° Réf. 817
- 12 Fronton 90° grand modèle pour faîtères pureau variable à emboîtement (grande ouverture) et rabat 90° Réf. 814
- 13 Bardelis "S" gauche Réf. 1053*
- 14 Bardelis "S" droit Réf. 1052*
- 15 Bardelis droit 20x30 Réf. 1056
- 16 Fronton petit modèle pour Bardelis (petite ouverture) Réf. 818⁽¹⁾⁽²⁾
- 17 Fronton grand modèle pour Bardelis (grande ouverture) Réf. 815⁽¹⁾⁽²⁾
- 18 Faîtère / arêtier pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 au ml) Réf. 708* Crochet adapté : clips de faîtère à pureau variable - Réf. CR 101
- 19 About d'arêtier pureau variable à emboîtement Réf. 871*
- 20 Faîtère à sec sans emboîtement (2,5 au ml) Réf. 727
- 21 About de faîtère à sec, grande ouverture Réf. 826 ou petite ouverture Réf. 827
- 22 Rencontre porte poinçon plat 3 ou 4 ouvertures rondes Réf. 937 ou Réf. 938
- 23 Poinçon pomme de pin sud Réf. 986
- 24 Poinçon pointe élancée sud Réf. 987
- 25 Tuile sous-faîtère Océane Réf. 103.100
- 26 Tuile de rive à rabat sous-faîtère gauche à recouvrement Océane Réf. 103.115
- 27 Tuile de rive à rabat sous-faîtère droite à emboîtement Océane Réf. 103.110
- 28 Tuile sous-faîtère double bourrelet Océane Réf. 103.130
- 29 Tuile sous-faîtère 2/3 pureau Océane Réf. 103.102
- 30 Tuile sous-faîtère double bourrelet 2/3 pureau Océane Réf. 103.132
- 31 Tuile de rive à rabat sous-faîtère gauche à recouvrement 2/3 pureau Océane Réf. 103.117
- 32 Tuile de rive à rabat sous-faîtère droite à emboîtement 2/3 pureau Océane Réf. 103.112
- 33 Tuile en verre ⁽¹⁾ Réf. VER 103
- 34 Tuile photovoltaïque Réf. TP FOG 13



Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données à titre indicatif.

(1) Produits de revente.
 (2) Non compatible avec faîtère à pureau variable et faîtère à bourrelet.
 * Ne sont pas disponibles dans tous les coloris.



Océane Poudenx Paysage.



Océane Poudenx Rose.



Océane Poudenx Paysage.



Océane Poudenx Saintonge.



*IMERYS Toiture,
c'est pour vous
toutes les valeurs
de la terre.*

*C'est depuis toujours
par notre capacité à
développer des solutions
nouvelles et performantes
pour protéger et embellir
les toitures, que nous
gagnons chaque jour la
confiance d'utilisateurs
toujours plus exigeants.*

*Aujourd'hui, avec la
gamme des tuiles IMERYS
Toiture, vous disposez
d'un choix exceptionnel,
que ce soit en terme de
formes, de formats ou de
coloris. Cette volonté
d'innovation, qui s'appuie*

*à la fois sur le savoir-faire
de nos équipes, la diversité
des argiles exploitées
sur nos nombreux sites
de production et un outil
industriel performant,
vous garantit une qualité
constante. En définitive,
en choisissant une tuile
IMERYS Toiture, vous
bénéficiez d'un savoir-
faire exceptionnel et
d'une implication de tous
les instants pour offrir à
votre toiture "toutes les
valeurs de la terre".*